

Lanterna Load Dump 8999

Com ampla variedade de estilos e opções de montagem, promovem segurança pela alta visibilidade nas estradas.

- Entrega de Luz;
- Produto Robusto
- Original Braslux;



Aplicações sugeridas



Imagem meramente ilustrativa

Dados técnicos:

Material da Lente:	PMMA
Material Da Carcaça:	ABS
Material do Refletor:	-
Torque Máximo:	1,5 N.m
Peso:	0,03 kg
Iluminação:	LED

Homologações:



Homologado
Contran 970

Aprovações:



IP6K7



1500h (carcaça)
1500h (lente)



Sobretensão




-40°C a 50°C

Código	Tensão	Conexão Elétrica	Fixação	Funções	Cor da Lente	Potência	Posição	Potência Direcional
8999.83.301	12/24V	Faston 1 via	Frontal	-	Âmbar	-	-	-

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Desenho técnico:

Unidade de medida em mm



Load Dump Light 8999

With a wide variety of styles and mounting options, they promote safety through high visibility on the roads.

- Light Output;
- Robust Product
- Braslux Original;



Suggested Applications



Illustrative Image

Technical Data:

Lens Material:	PMMA
Housing Material:	ABS
Reflector Material:	-
Maximum Torque:	1,5 N.m
Weight:	0,03 kg
Illumination:	LED

Certificate:



Homologated
Contran 970

Approvals:



IP6K7



1500h (housing)
1500h (lente)



Overvoltage




-40°C a 50°C

Code	Voltage	Connector	Fix	Functions	Lens Color	Position Light Power	Directional Light Power
8999.83.301	12/24V	Faston 1-way	Front	-	Amber	-	-

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Technical Drawing:

Unit of measure in millimeters



Luz Load Dump 8999

Con amplia variedad de estilos y opciones de montaje, promueven seguridad por su alta visibilidad en las carreteras.

- Entrega de Luz;
- Original Braslux;
- Producto Robusto



Aplicaciones Sugeridas



Imagen Puramente Ilustrativa

Datos Técnicos:

Material de la Lente:	PMMA
Material de la Carcasa:	ABS
Material del Reflector:	-
Par Máximo:	1,5 N.m
Peso:	0,03 kg
Iluminación:	LED

Certificado:



Homologado
Contran 970

Aprobaciones:



IP6K7



1500h (cuerpo)
1500h (lente)



Sobretensión



-40°C a 50°C

Código	Tensión	Conector	Fijación	Funciones	Color de Lente	Potencia de la Luz de Posición	Potencia de la Luz Direccional
8999.83.301	12/24V	Faston 1 vía	Frontal	-	Ámbar	-	-

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Diseño Técnico:

Unidad de medida en milímetros

