


Lanterna Side Turn
8580

Com ampla variedade de estilos e opções de montagem, promovem segurança pela alta visibilidade nas estradas.

- Produto Robusto;
- Produzido no Brasil;
- Maior Visibilidade



Aplicações sugeridas



Imagem meramente ilustrativa

Dados técnicos:

Material da Lente:	PMMA
Material Da Carçaça:	ABS
Material do Refletor:	PC
Torque Máximo:	1,5 N.m
Peso:	0,0518 kg
Iluminação:	LED

Homologações:

ECE	ECER3
970 CONTRAN	Homologado Contran 970

Aprovações:


<<	Patenteado Braslux
UV	1500h (carçaça) 1500h (lente)
⚠	Sobretensão
🌡	-40°C a 50°C

Código	Tensão	Conexão Elétrica	Fixação	Funções	Cor da Lente	Potência Posição	Potência Direcional
8580.80.301	12/24V	Superseal 3 vias	Frontal	Posição Direcional Retro	Âmbar	13,5V - 0,5W28V - 1W	13,5V - 2,5W28V - 5W

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Desenho técnico:


Unidade de medida em mm



Side Turn Light
8580

With a wide variety of styles and mounting options, they promote safety through high visibility on the roads.

- Robust Product;
- Made in Brazil;
- Enhanced Visibility



Suggested Applications



Illustrative Image

Technical Data:

Lens Material:	PMMA
Housing Material:	ABS
Reflector Material:	PC
Maximum Torque:	1,5 N.m
Weight:	0,0518 kg
Illumination:	LED

Certificate:

ECE	ECER3
970 CONTRAN	Homologated Contran 970

Approvals:


<<	Braslux Patented
UV	1500h (housing) 1500h (lente)
⚡	Overvoltage
🌡	-40°C a 50°C

Code	Voltage	Connector	Fix	Functions	Lens Color	Position Light Power	Directional Light Power
8580.80.301	12/24V	Superseal 3-way	Front	Position Directional Retro	Amber	13,5V - 0,5W28V - 1W	13,5V - 2,5W28V - 5W

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Technical Drawing:


Unit of measure in millimeters



Luz Side Turn
8580

Con amplia variedad de estilos y opciones de montaje, promueven seguridad por su alta visibilidad en las carreteras.

- Producto Robusto;
- Mayor Visibilidad
- Producido en Brasil;



Aplicaciones Sugeridas



Imagen Puramente Ilustrativa

Datos Técnicos:

Material de la Lente:	PMMA
Material de la Carcasa:	ABS
Material del Reflector:	PC
Par Máximo:	1,5 N.m
Peso:	0,0518 kg
Iluminación:	LED

Certificado:

ECE	ECER3
970 CONTRAN	Homologado Contran 970

Aprobaciones:

<<	Patentado
UV	1500h (cuerpo) 1500h (lente)
⚠	Sobretensión
🌡	-40°C a 50°C

Código	Tensión	Conector	Fijación	Funciones	Color de Lente	Potencia de la Luz de Posición	Potencia de la Luz Direccional
8580.80.301	12/24V	Superseal 3 vías	Frontal	Posición Direccional Retro	Ámbar	13,5V - 0,5W28V - 1W	13,5V - 2,5W28V - 5W

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Diseño Técnico:

Unidad de medida en milímetros

